

足場板

アルミ足場板



●合板足場板・杉板

型 式	2 M	4 M
厚さ×巾×長さ(mm)	28×240×2,000	28×240×4,000
等分布許容荷重(kg)	229	229
質 量(kg)	9.0	18.0

●アルミ足場板

型 式	AL-2	AL-3	AL-4
厚さ×巾×長さ(mm)	32×240×2,000	32×240×3,000	32×240×4,000
許 容 荷 重(kg)	120	120	120
安 全 率	3.0	3.0	3.0
タ フ ミ(cm)	2.0	2.0	2.0
質 量(kg)	5.3	7.8	10.3

●鋼製足場板

型 式	SL-1	SL-1.5	SL-2	SL-3	SL-4
厚さ×巾×長さ(mm)	40×240×1,000	40×240×1,500	40×240×2,000	40×240×3,000	40×240×4,000
等分布許容荷重(kg)	300	300	300	300	300
安 全 率	約3.0	約3.0	約3.0	約3.0	約3.0
タ フ ミ(mm)	11以下	11以下	11以下	11以下	11以下
質 量(kg)	3.5	5.25	7.0	10.5	14.0

注 意 事 項

- ・ 支持間隔（最大1,800mm）にもとづく制限荷重の範囲内でご使用ください。
- ・ 4m、3mについては3点支持にてご使用ください。
また、長手方向に連続して使用する場合は支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、番線、または、専用ゴムバンド（φ=800W、フック付き）で支持物に固定してください。
- ・ 4mの標準品は、ラベルで表示した支持点でご使用ください。
- ・ 高所から放り投げる等、衝撃を与えますと変形し危険ですから、取扱いにご注意ください。