倉



有機溶剤保管庫 ゴリラ

●有機溶剤保管庫





特長

- ●エレベーター・建物内をハンドパレット等で簡単に移動できるコンパクトサイズ
- ●鋼製棚・換気ガラリ・室内不燃材仕 様が標準装備
- ●設置後すぐに使用できる取扱責任者 札・消火器フックを装備
- ●表示サイン無しでミニ倉庫としても 使用可能



仕様	大(L-1500)	小(L-1200)
外寸	W1,506×D906×1,500 (mm)	W1,206×D906×1,500 (mm)
床面積	1.36㎡	1.09m²
構造	軽量形鋼パネル組立構造	
屋根	外壁·内壁:亜鉛鉄板 t=0.3	
(複合パネル)	中:耐熱材ウレタン t=30	
壁	外壁・内壁: ガルバ鋼板 t=0.3	
	中: ベニヤ板 t=5	
床	鉄板張りメッキ塗装仕上げ t=2.3 耐荷重250kg/㎡	
建具	両開戸	片開戸
換気ガラリ	アルミ製L200mm×H150mm 4ヶ所	アルミ製L200mm×H150mm 2ヶ所
棚 D=45	鋼製棚メッキ仕上げ	耐荷重200kg
重量	250kg	210kg

■注意事項表示

火気厳禁

第4類(引火性液体)の保管可能な指定数量	1種類に付
① 第一石油頭	
(ガソリン・トルエン・酢酸エチル・ベンゼンなど)	200LET
② アルコール間	
(メチルアルコール・エチルアルコールなど)	400LET
② 第二石油類	
(灯油・軽油など)	1,000Lまで
※2種項以上を同時保管する場合は保管数量÷指定数量の合計	が接起えない事
2. 指定数量未満の規定	
(1) 各市町村の「火災予防条例」において指定数量が変更にな	る場合があります
(2) 当日の作業に必要量以上の有機溶剤を持ち込まない	NE.

GORILLA





(ATA) 仕様

外寸法	W1894×D1894×H2420
室内有効寸法	W1804×D1739×H2146
有効開口寸法	W1500×H1830
	(軽量シャッター式)
床面積	3.14㎡ (0.95坪)
床面耐荷重	300kg/m²
総重量	480kg