

鉄骨クランプ

⚠ 注意

- ① 1個使いの場合は必ず補強をして荷重が集中しないようにご使用ください。
- ② コ型クランプの抜け方向には使用しないでください。
- ③ はね出し足場にご使用の場合は抜け方向の補強およびすべり方向を充分考慮の上設置してください。

DATA 品名・規格・寸法

スイング自在 1.1Kg  1梱包 20ヶ	スイング固定 1.1Kg  1梱包 20ヶ	M-5C(吊りチェーン用) 0.9Kg  許容荷重 430kgf(4.21kN) 1梱包 20ヶ
6役チャック L-85型 2.0Kg  つかみ幅85mm		

鉄骨クランプの許容荷重

使用 方 法	直 交 型		平 行 型	
	認定基準の値	許容荷重	認定基準の値	許容荷重
取付部のすべり	630kgf(6.18kN)	315kgf(3.09kN)	630kgf(6.18kN)	315kgf(3.09kN)
取付部の強度	900kgf(8.82kN)	450kgf(4.41kN)	1,350kgf(13.3kN)	675kgf(6.61kN)

(注)認定基準の値は、社団法人仮設工業会の定める仮設機材認定基準による。許容荷重は、認定基準の値に対し安全率2.0以上。